

日照瑞科特工贸有限公司发货检测报告

RIZHAO RRICOM INDUSTRIAL CO.,LTD TEST REPORT

编号 Number: RS-20170307

检验类别 Category: ( ) 过程检 Process inspection (✓) 出货检 Shipment inspection  
检验日期 (date): 2017.03.07

Order Number 订单号	CN-FI 20161226	Qty. Order 订单数量	125000 PCS		Surface 表面处理	Galvanized			
Part name 产品名称	Φ76x76 Drop Forged Swivel Coupler	Material 材料	Q235		Checker	刘伟(WeiLiu)			
Qty. Inspect 抽检数量	8 PCS	Packing measure 包装方式	编织袋铁托 bags & steel pallet		检验员				

检测项目 Test Items	抽样 (Sample)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
--------------------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----

产品外观 Inspection for production	1、产品字标 Logo	EN74							
	2、标准件配置 Standard configuration	1/2*120 叉栓 S21 螺母+垫片 (Nut + Washer)							
	3、螺栓长度 Length of the bolt	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm
	4、螺母对边 Opposite side of the nut	21mm	21mm	21mm	21mm	21mm	21mm	21mm	21mm
	5、扣盖打开角度 Angle of opening plate	95	95	90	95	90	95	95	95
	6、规格 specification	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm
	7、重量 Weight	2.09kg	2.11kg	2.12kg	2.10kg	2.08kg	2.09 kg	2.12kg	2.08kg
	8、中心轴铆钉间隙 central rivet space	0.8mm	0.8mm	0.8mm	0.7mm	0.8mm	0.8mm	0.7mm	0.8mm

螺栓、螺母检验 inspection for bolts and nuts	螺栓预紧力=100nm The pre tightening force of the bolts	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----

防滑 Anti skid	The pre tightening force of the bolts 螺栓上紧力=50nm							
	P=10kn	P=15kn	P= kn	P= kn	P= kn	单位 (mm)		
	0.02	0.3	/	/	/			

破坏 Damage	The pre tightening force of the bolts 螺栓上紧力=50nm							
	P= 20kn	P=25kn	P=/ kn	P= 35 kn	备注 Remarks			
	不破坏	不破坏	/	破坏 Damaged				

参照标准 Standard: EN74

检验意见 Advice: 下滑力 P=15kn 时, 下滑距离为 0.3mm; 破坏力 p=25kn 时, 扣件不破坏。

检验结论 Results: 合格 (ok)

  
 (检验章)  
 2017年03月06日  
 核可 (Approved by): 马浩榕 (Haorong Ma)  
 2017.3.06